

CERTIFICADO DE EXAMEN C E DE TIPO DIRECTIVA DE MÁQUINAS
EC TYPE EXAM CERTIFICATE MACHINERY DIRECTIVE**Nº CERTIFICADO: A13/99BP0090**

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) certifica que una máquina representativa de la producción ha sido ensayada y comprobada, y ha resultado conforme a los requisitos esenciales de la Directiva 98/37/CE y sus modificaciones vigentes a la emisión de este documento.

The Spanish Association for Standardization and Certification (AENOR) certifies that the machine described below has been checked and tested, and it has been found in conformity with the Essential Health and Safety Requirements included in Annex I of the 98/37/CE Machinery Directive

Máquina
Machine:

PLATAFORMAS ELEVADORAS DE TRABAJO SOBRE MÁSTILES.
MAST CLIMBING WORK PLATFORMS.

Marca	Modelo	Características/ Characteristics
ASCLIMBER	MC-3615	Ver Anexo/ See on Annex
ASCLIMBER	ME-3615/E	Ver Anexo I/ See on Annex I

Peticionario
Applicant

ACCESS SYSTEM CLIMBER, S.L.
CL SERRANIA DE RONDA, 6-8 AREA EMPRESARIAL ANDALUCIA
28320 PINTO
(Madrid - ESPAÑA)

Fabricante:
Manufacturer

RESA ANDAMIOS QUALITY, S.A.
AREA EMPRESARIAL ANDALUCIA, CL. SERRANIA DE RONDA, 6
28320 PINTO (Madrid - ESPAÑA)

Nº de expediente
N. of technical file

A13/S000077

Nº de informe **200402500074, 200603100103**
N. of reports related

El presente Certificado ha sido extendido por AENOR en cumplimiento de su obligación como Organismo Notificado a la Comisión Europea y a los demás Estados Miembros para la **Directiva 98/37/CE de Máquinas**, de acuerdo con las disposiciones del **Artículo 9** de la misma.


This Certificate has been performed by AENOR in accordance to its obligation as a Notified Body to the European Council and to the Member States for the 98/37/EC Machinery Directive, according to Directive Article 9 dispositions

Este Certificado resulta de las comprobaciones y ensayos efectuados sobre una muestra representativa del producto. No implica valoración alguna del conjunto de la producción.

This Certificate is the result of the checkings and testing made on a sample representative of the product. It doesn't imply any valoration over the hole production.

Fecha de emisión: **2004-04-21**
Date of issue:

Fecha de modificación: **2006-06-28**
Modified on:


AENOR Asociación Española de
Normalización y Certificación
Ramón NAZ PAJARES
El Director General/General Manager

CERTIFICADO DE EXAMEN CÉ DE TIPO DIRECTIVA DE MÁQUINAS EC TYPE EXAM CERTIFICATE MACHINERY DIRECTIVE

Nº CERTIFICADO: A13/99BP0090



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES

TIPO/ TYPE	MC-36/15		MC-36/15E	
	Bimástil	Monomástil	Bimástil	Monomástil
ALTURA MÁXIMA / MAXIMUM HEIGHT	101,25 m		101,25 m	
DISTANCIA MÁXIMA DESDE TIERRA AL PRIMER ANCLAJE/ MAXIMUM DISTANCE FROM THE FLOOR TO THE FIRST ANCHORAGE	6 m		6 m	
CARGA NOMINAL MÁXIMA/ MAXIMUM RATED LOAD	3600 daN	1500 daN	1500 daN	
DISTANCIA MÁXIMA ENTRE ANCLAJES / MAXIMUM DISTANCE BETWEEN ANCHORAGES	6 m		6 m	
NÚMERO DE PERSONAS/ NUMBER OF PEOPLE	5	3	4	2
LONGITUD MÁXIMA DEL PLANO DE TRABAJO/ MAXIMUM LENGTH OF THE WORKING PLANE	30,10 m	9,8 m	30,10 m	9,8 m
ANCHURA DEL PLANO DE TRABAJO / WIDTH OF THE WORKING PLANE	1,35 m		1,35 m	
PROLONGACIÓN MÁXIMA HACIA LA PARED/ MAXIMUM EXTENSIÓN TO THE WALL	0,95 m		0,95 m	
POTENCIA GRUPOS MOTORES / MOTOR'S POWER	4 x 2,2 kW	2 x 2,2 kW	4 x 2,2 kW	2 x 2,2 kW
VELOCIDAD DE ELEVACIÓN / RAISING SPEED	6,2 m/min		6,2 m/min	
CONSUMO MOTORREDUCTORES/ MOTOR'S CONSUMPTION	2 x 5,4 A	5,4 A	2 x 5,4 A	5,4 A
CONSUMO DE ARRANQUE / STARTING CONSUMPTION	2 x 24,3 A	24,3 A	24,3 A	
ALIMENTACION / SUPPLY	400 V – 50 Hz		400 V – 50 Hz	
VELOCIDAD MÁXIMA ADMISIBLE DEL VIENTO EN SERVICIO-SIN ANCLAJES/ MAXIMUM ADMISIBLE SPEED OF THE WIND IN SERVICE –WITHOUT ANCHORAGES	45,7 Km/h		45,7 Km/h	
DISPOSITIVO CONTRA EMBALAMIENTO / Device against overspeed	Paracaídas / Safety gear		Freno centrífugo en cada motor /centrifugal break in each drive	
VELOCIDAD MÁXIMA ADMISIBLE DEL VIENTO EN SERVICIO/ MAXIMUM ADMISIBLE SPEED OF THE WIND IN SERVICE	55,8 Km/h		55,8 Km/h	
EMPUJE MÁXIMO SOBRE LAS BARANDILLAS/ MAXIMUM FORCE AGAINST GUARDRAILS	90 daN		90 daN	
VELOCIDAD MÁXIMA DEL VIENTO DURANTE MONTAJE/DESMONTAJE/ MAXIMUM SPEED OF THE WIND DURING ASSEMBLING/ DISASSEMBLING	45,7 Km/h		45,7 Km/h	
VELOCIDAD MÁXIMA DEL VIENTO PARA CONDICIÓN DE FUERA DE SERVICIO/ MAXIMUM SPEED OF THE WIND FOR CONDITIONS OF OUT OF ORDER	165,2 Km/h		165,2 Km/h	
NIVEL ACÚSTICO Leq/ ACOUSTIC LEVEL	60 dB (A)		60 dB (A)	

**CERTIFICADO DE EXAMEN C E DE TIPO DIRECTIVA DE MÁQUINAS
EC TYPE EXAM CERTIFICATE MACHINERY DIRECTIVE**


Nº CERTIFICADO: A13/99BP0090

SUELOS METÁLICOS/ <i>METALLIC FLOORS</i>
ALTURA MÍNIMA DEL PLANO DE TRABAJO AL SUELO/ <i>MINIMUM HEIGHT FROM THE WORKING PLANE TO FLOOR: 1,8 m</i>
ANCLAJES A LA PARED/ <i>ANCHORAGES TO WALL: SUCESIVAMENTE CADA 6 m/ SUCCESSIVELY EVERY 6 m</i>
BARANDILLAS EXTERIORES CON CHAPA RODAPIÉ DE 200 mm DE ALTURA/ <i>OUTSIDE GUARDRAILS WITH SHEET SKIRTING BOARD OF HEIGHT OF 200 mm</i>
BARANDILLAS LADO PARED PARA DISTANCIA A LA MISMA SUPERIOR A 300mm/ <i>WALL GUARDRAILS FOR DISTANCE TO WALL OVER 300 mm</i>
GUARDACUERPOS(DE SERIE) / <i>BODYGUARDS (IN SERIES) /</i>



CERTIFICADO DE EXAMEN CÉ DE TIPO DIRECTIVA DE MÁQUINAS
EC TYPE EXAM CERTIFICATE MACHINERY DIRECTIVE

Nº CERTIFICADO: A13/99BP0090



AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación